vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020

OE GKEITEN

MB Brecherlöffel C50S2 mit Aufnahme HS/MS 03 bzw. HS/MS 08

- ► Korngröße einstellbar von 15-60mm
- ► Inkl. Schlauchsatz mit Schnellkupplungen BG4 (nach Absprache)
- Empfohlene Baggerklasse ab 5 t
- ► Gewicht 750 kg
- ► Ladekapazität 0,15 m³
- Benötigter Betriebsdruck mindestens 200 bar
- Empfohlene Ölmenge 90 I/min.
- Öffnungsbreite 540 mm
- Mobile Brechanlage, die sehr gut geeignet ist bei beengten Platzverhältnissen
- Das gebrochene Material ist sofort nach der Zerkleinerung wieder einsetzbar
- Enormes Einsparpotenzial aufgrund nicht anfallender Deponiegebühren und wegfallender Transportkosten
- Einfache Montage, da der Brecherlöffel wie ein Hydraulikhammer anzubauen ist
- Es ist keine Genehmigung erforderlich
- Randstunden können zum Recyceln von Bauschutt verwendet werden
- Eine Anmietung von Brechanlagen ist nicht mehr nötig bzw. Kosten für einen Lohnbrecher entfallen
- Steigerung der Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens
- Effiziente und einfache Technik, die sehr wartungsarm ist

ACHTUNG! Anbau und Montage erfolgen auf Nachweis!



Jetzt auch

m Mietpark!

MB Separatorschaufel HDS214

Optimal zur Mutterbodenveredelung für Garten- und Landschaftsbauer

- ► Inkl. Adapterplatte HS/MS 08
- ► Inkl. Adapterplatte für Radlader
- ► Inkl. Wellensatz RQ20
- ► Empfohlene Baggerklasse 6 12 t
- ► Empfohlene Laderklasse 5 8 t
- ► Gewicht 820 kg
- ► Benötigter Betriebsdruck mindestens 200 bar
- ► Empfohlene Ölmenge 75 l/min
- ▶ Ein kosteneffizientes Arbeiten ist auch auf beengten Baustellen möglich
- ▶ Die MB-Schaufelseparatoren sind anbaufähig für Bagger und Radlader/Kompaktlader mit der Anbauklasse von 3,5 Tonnen bis 35 Tonnen
- ▶ Multitool Es sind verschiedene Wellensätze lieferbar für unterschiedliche Einsatzzwecke
- Ein Wellentausch ist direkt auf der Baustelle möglich
- ▶ Ein einfacher Wellenwechsel ist auch nach etlichen Betriebsstunden möglich: Seitliche Wellenkupplungen und konische Aufnahmen ermöglichen einen schnellen und zuverlässigen Wellentausch.

ACHTUNG! Anbau und Montage erfolgen auf Nachweis!





Gültig nur, so lange Vorrat reicht.


































Sola Schlagschnurgerät CLG 30 inkl. Farbpulver

- ▶ In den Farben blau oder rot
- ► Großes und robustes Kunststoff-Gehäuse
- ► Sehr hohe Reißfestigkeit der Schnur
- ▶ Schnurdicke > 2mm für eine deutliche und dauerhafte Markierung
- ▶ Sehr hohe Farbpulverkapazität verhindert vielfaches Nachfüllen
- ► Große Einfüllöffnung für sauberes Befüllen



vom 1. April 2020 - 30. Juni 2020






Müba Big-Bag

- ▶ Maße 91 x 91 cm
- Höhe 120 cm
- ► Tragfähigkeit 1.000 kg

LED Arbeitsleuchte 360°

- ▶ 50 Watt, 5150 Lumen
- ► Stromkabel 5m Typ H07 RN-F, 3x 1,5 mm²
- Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse IK10
- Inklusive 2 Steckdosen IP 54 max. 3.000 Watt
- Bis zu 25 Lampen können in einer Reihe geschaltet werden
- 360° Abstrahlwinkel rundum Beleuchtung
- Griff zum Transportieren, Haken zum Befestigen
- Gewicht 2,1 kg







Schiwa Handschneider HS 203

- ▶ Inklusive 230-mm-Klinge, Drahtbürste, Schraubendreher und Kunststoffkoffer
- Schutzisoliert
- Netzleitung 3 m lang, Konturenzentralstecker
- Keine Schneidstaubbelastung
- Keine statische Aufladung
- LED-Betriebsanzeige
- Schnittstärke 230 mm
- Schneidebereitschaft max. 10 Sekunden
- Netzspannung 230 V 50 Hz (110 V 60 Hz)
- Aussetzbetrieb 12s Ein / 48s Aus
- Schneidetemperatur max. 500°C
- ► Gewicht 600 g





NOE I GKEITEN

vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020

noe IGKEITEN

vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020

Stabila Laserentfernungsmesser LD 520

Für alle, die im Innen- und/oder Außenbereich arbeiten und Ziele auf große Entfernungen anpeilen müssen.

- ► Messgenauigkeit +/- 1 mm
- ▶ min. Messbereich 0,05 m
- max. Messbereich 200 m
- Batterie Typ AA
- ► Neigungssensor +/- 180°
- ▶ Digitaler Zielsucher



Stabila Hochbaulaser LAR 300, 3-teiliges Set

- Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale Anwendungen. Sofort einsatzbereit dank schneller Selbstnivellierung innerhalb von 10 Sekunden.
- Extreme Robustheit dank STABILA PROTECTOR System perfekt geschützt. Selbst bei Stürzen des Lasers vom Stativ aus einer Höhe von bis zu 1,80 m
- Großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis 800 m Durchmesser
- inklusive Receiver REC 300 Digital, Tragekoffer, 2 x D 1,5 V Batterien, 2 x AA 1,5 V Batterien
- ▶ inklusive Baustativ BST-S



Aluminium Ladegabel APG 1200 K / 1500 K

- ▶ Mit automatischem Gewichtsausgleich
- ► Tragfähigkeit 1.200 kg / 1.500 kg
- ► Eigengewicht 55 kg / 60 kg
- Zinkenlänge 1.020 mm
- ➤ Zinkenabstand außen 400 950 mm
- Nutzhöhe verstellbar von 950 1.300 mm



Aluminium Schuttmulde

- ▶ automatisch 500l
- ► Eigengewicht 54 kg
- ▶ automatisch 750l
- Eigengewicht 65 kg
- automatisch 1.000lEigengewicht 76 kg





Aluminium Ziegelzange dreireihig

- ► Eintauchtiefe einstellbar von 110 bis 210 mm
- ► Greifweite 330 bis 1.150 mm
- ► Tragfähigkeit bis 600 kg
- ► Eigengewicht 82 kg





Probst Vakuum Handy Set VH 1/25

Ein Ein-Mann-Gerät für leichte Steinplatten und kurze Transportwege.

- Eine Exakte Verlegung dicht an dicht wird hierdurch ermöglicht
- ► Es wird eine ergonomisch günstige Arbeitsposition beim Verlegevorgang geboten
- Saugplattengröße Ø 280 mm
- ► Tragfähigkeit 25 kg
- ► Eigengewicht 5 kg
- Gegen Mehrpreis ist ein Zwei-Mann-Tragegriff erhältlich, der die Tragkraft auf 50 kg erhöht





Probst Profi-Plattenheber PPH 33/62

Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten.

- Großer Verstellbereich für alle Platten.
- ► Mit großer Hebelübersetzung
- ► Sehr stabile Profi-Ausführung
- Austauschbare Klammerbacken
- Greifbereich 330-620 mm
- Tragfähigkeit 60 kg
- ► Eigengewicht 1,5 kg





Grün Dachschneider DS 30

Das robuste, leistungsstarke Gerät mit Honda 4-Takt-Benzinmotor und einem Schlagmesser. Das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

- ▶ Schneidtiefe einstellbar bis maximal ca. 140 mm
- Motorleistung 11,1 PS / 8,7 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau ca. 1.800 m/h
- ► Gewicht ca. 104 kg





Atika Erdlochbohrer ELB 52

Ermöglicht ein einfaches Bohren in das Erdreich mit kraftvollem 2-Takt Benzin-Motor.

- ▶ Primerpumpe und Chokehebel für ein einfaches Starten
- ▶ Das Getriebe ist mit einem Überdruck-Entlüftungsventil ausgestattet
- Mit robuster Fliehkraftkupplung
- ► Inkl. 3 Erdbohrer mit Ø 100 mm, Ø 150 mm und Ø 200 mm x 800 mm
- ► Inkl. eines Mischkanisters
- ► Motorleistung 2,2 kW (ca. 3 PS)
- ► Gesamtlänge ca. 1.070 mm
- ► Kraftstoffmischverhältnis 40:1
- ► Gewicht ca. 12,2 kg



Gültig nur, so lange Vorrat reicht.

Gültig nur, so lange Vorrat reicht.