

NOEIGKEITEN

gültig vom 01. Juli bis 30. September 2018

Collomix Akku-Rührwerk Xo 10 NC

Unabhängigkeit bei Mischarbeiten, ohne auf die nächste Steckdose angewiesen zu sein. Dort mischen, wo das Material verarbeitet wird: ob in der Tiefgarage, auf dem Gerüst, im Rohbau, auf dem Hof oder in der freien Landschaft.

- Lastdrehzahl 1. Gang -640 U/min.
- Set-Rührer WK für Fertigmörtel, Putz, Estrich
- maximaler Rührer 120 mm
- Rührer-Anschluss HEXAFIX Schnellkupplung
- maximale Mischmenge -40 Liter
- Metabo Akku-Pack 18 Volt, 5,2 Ah Li-Ionen

Profi -Set mit 2 Akkus 18V, 5,2 Ah, Ladegerät und Rührer WK 120 HF

pro Stück

569,00 €



Strickhandschuh PowerGrab Plus #2230



Der PowerGrab Plus ist einsetzbar für leichte, bis mittelschwere Arbeiten, wie zum Beispiel allgemeine Montagearbeiten, Transport, Logistik und Lagerhaltung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Entsorgung und Recycling, Wartung und Instandsetzung, Forstwirtschaft und Gartenbau und vieles mehr.

pro Paar
ab 120 Paar

2,25 €
1,95 €



Schrägstützen

Universell einsetzbar sowohl als Zug- und auch Druckstütze für Wandschalung.

Grobeinstellung mit Hilfe des G-Hakens, die Feineinstellung erfolgt mittels Gewindestück (mit verdecktem Gewinde).

- Stütze lackiert
- Stützenschloss verzinkt
- Länge einstellbar von 1,60 - 3,00 m

pro Stück
ab 10 Stück

38,00 €
34,50 €

Grobstrickhandschuh Topline #2207



Der Topline ist universell einsetzbar bei leichten bis mittleren Arbeiten aller Art, wie zum Beispiel im Bauhandwerk, Handwerk allgemein, Transport-, Lager und Logistikgewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und vieles mehr.

pro Paar
ab 120 Paar

1,50 €
1,25 €

NOEIGKEITEN

gültig vom 01. Juli bis 30. September 2018



Steidele Steckdosenverteiler SVG 32/21-3

Bestückung:

- 1 CEE-Gerätestecker 5/32 A, 400 V als Einspeisung
- 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ A
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-polig
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, ohne Vorsicherung
- 3 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-polig
- Leistung 22 kVA
- Gewicht ca. 7,1 kg

pro Stück

275,00 €

Hartmetall-Kreissägeblätter

Geeignet für Schnitte in Schalhölzer und -tafeln, Rund- und Kanthölzer mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten.

- Abmessung 400 x 3,8 x 30 mm
- 28 Zähne

ab 10 Stück

26,00 €

- Abmessung 450 x 4,0 x 30 mm
- 32 Zähne

ab 10 Stück

36,00 €



Probst Rabattengreifer EASYGRIP EXG-MAXI

Die EASYGRIP EXG-MAXI ist eine mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Beton-elementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen.

- Greifbereich 0 - 400 mm
- Eintauchtiefe 165 - 210 mm
- Backenlänge 235 mm
- Tragfähigkeit 600 kg
- Eigengewicht 15 kg



pro Stück

255,00 €

Probst Trittstufenversetzzange TSZ-UNI

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug.

Auch konisch zulaufende Bordsteine werden mit der TSZ-UNI ebenso sicher gegriffen.

- Große Eintauchtiefe
- Greifbereich 50 - 600 mm
- Tragfähigkeit 600 kg



pro Stück

475,00 €

Laier Innenrüttler LATI-U 57

Der Typ LATI-U ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer.

Er vereint die langjährig bewährte Qualität mit den Vorzügen moderner Elektronik, der Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert.

Innenrüttler und Umrichter bilden eine Einheit, sodass auf ein zusätzliches Aggregat verzichtet werden kann.

- Abmessung Rüttelflasche 57 x 337 mm
- 12.000 Schwingungen pro Minute
- Zentrifugalkraft 461 kp/4.517 N
- Länge Schutzschlauch 5 m
- Länge Anschlusskabel 10 m
- Gesamtgewicht 15,1 kg

pro Stück

1.150,00 €



NOEIGKEITEN

gültig vom 01. Juli bis 30. September 2018

Dolmar Akku-Kettensäge AS3835Z

Die Dolmar Akku-Kettensäge wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Das sorgt für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und eine kompaktere Bauweise.

Durch die "Constant Speed Control" erreichen Sie eine gleichbleibende Drehzahl auch unter Last.

- angetrieben von 2 Li-Ionen Akkus mit je 18 Volt
- Kettengeschwindigkeit 0 - 20 m/s
- Gesamtgewicht (inklusive Akkus) 4,7 kg
- Schienenlänge 35 cm



pro Stück (ohne Akku)

259,00 €

Stabila Laser-Entfernungsmesser LD 520

Für alle, die im Innen- und/oder Außenbereich arbeiten und Ziele auf große Entfernungen anpeilen müssen.

- Messgenauigkeit +/- 1 mm
- min. Messbereich 0,05 m
- max. Messbereich 200 m
- Batterie Typ AA
- Neigungssensor +/- 180°
- Digitaler Zielsucher

pro Stück

365,00 €



Bomag Rüttelplatte BPR 60/65 DE

Die ideale Maschine in den Bereichen Wege-, Straßen- und Gleisbau, Hinterfüllungen, Graben- und Kanalbau, Garten- und Landschaftsbau, Verbundsteinpflaster, Fundamentbau

- Motorvollschutzbügel
- Schwingungsarme und höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Elektro- und Reversierstarter
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Ein-Hebel-Steuerung
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an der Führungsdeichsel
- Rückfahrseinrichtung
- Betriebsstundenzähler
- 3-2-1 Garantie



Preis auf Anfrage

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.



Zwei Drehzahlen



Metall-Zahnradantrieb



Stabiles
Führungstangenlager

Schwamborn Flügelglätter STR 702S

Der Schwamborn Flügelglätter STR 702S ist eine extrem robuste und vielseitig einsetzbare Maschine zum Glätten von Beton.

Außerdem kann die Maschine, je nach Zubehör, auch zum Reinigen, Schleifen und Renovieren zum Beispiel von Fußböden oder Schalung eingesetzt werden.

- Spannung 400 Volt
- Motor 2,0 kW
- Staub- und wasserdichter Motor
- Drehzahl 72 bzw 145 U/min.
- Führungsstange 1.200 mm
- Drehmoment 98/212 Nm
- Kabellänge 25 Meter
- Geräuschpegel: 62 dB(A)
- inklusive Flügelglätter mit Stahl-Kellen Ø 1.050 mm

pro Set

3.265,00



Bomag BT 60

- Eigengewicht 57 kg
- Stampffußbreite 280 mm
- maximale Arbeitsgeschwindigkeit 20 m/min.
- maximale Flächenleistung 276 m²/h
- Honda Benzinmotor GXR 120
- Leistung 2,8 kW
- Frequenz 10-11,8 Hz
- Schlagkraft 15,0 kN

Preis auf Anfrage

Bomag BT 65

- Eigengewicht 67 kg
- Stampffußbreite 280 mm
- maximale Arbeitsgeschwindigkeit 20 m/min.
- maximale Flächenleistung 336 m²/h
- Honda Benzinmotor GXR 120
- Leistung 2,8 kW
- Frequenz 10-11,8 Hz
- Schlagkraft 17,0 kN

Preis auf Anfrage



Alles im Blick

Betriebs- und Tagesstundenzähler, Drehzahlmesser und resetbare Serviceanzeige sorgen für Transparenz.

Sicher bedient

Der höhenverstellbare und vibrationsgedämpfte Führungsbügel passt sich jedem Bediener an und sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten.

Voll geschützt

Der Motorvollschutz sorgt für einen optimalen Schutz auf der Baustelle. Selbst ein Sturz von der LKW-Pritsche kann dem Spezial-Kunststoff nichts anhaben. Das reduziert die Reparaturkosten um bis zu 33 %.

Alles im Griff

An/Aus-Sicherheitsschalter für einfaches Starten und Abstellen von Motor und Kraftstoffzufuhr mit einer Handbewegung.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.